Technický list

Specifikace



EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 10m 32A 1fáz. T2-T2 IEC

EVP1CNX32122

Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Kabel pro nabíjení
Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Počet fází v síti	Jednofázové
Popis pólů	1P + N
[In] jmenovitý proud	32 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Počet zásuvek	2

Doplňky

Typ zásuvky	T2 / postříbřené kontakty koncovka nabíjecí stanice
Typ konektoru	T2 koncovka vozidla postříbřené kontakty T2 koncovka nabíjecí stanice postříbřené kontakty
Kompatibilní řada	EVlink (EVlink Parking) EVF1 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Parking) EVW1 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Parking) EVF2 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Parking) EVW2 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Smart Wallbox) EVB1 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Wallbox) EVH2 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Pro AC) EVB3 nabíjecí stanice EVlink (EVlink Pro AC Metal) EVB3 nabíjecí stanice
Normy	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certifikace výrobků	CE
Délka	10 m
Hmotnost přístroje	4,5 kg
Barva	Šedá

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30…50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…80 °C
Relativní vlhkost	5…95 %

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10,000 cm
Šířka balení 1	33,000 cm
Délka balení 1	42,000 cm
Hmotnost balení 1	3,930 kg
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	25
Výška balení 2	75,000 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	80,000 cm
Hmotnost balení 2	110,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty