# Technický list

Specifikace



# mini Kaedra - pro modulární přístroje - 8 modulové - svorkovnice

13443

## Základní popis

| | |
|---|---|
| **Řada** | Kaedra |
| **Typ produktu nebo součásti** | Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům |
| **Typ rozvaděče** | Mini rozvodnice pro modulární přístroje |
| **Příslušenství v dodávce skříně** | 1 označovací sada<br>4 svorkovnice 4 otvory |
| **Popis montážní desky** | Bez montážního panelu |

## Doplňky

| | |
|---|---|
| **Montáž rozvodnice** | Povrchová |
| **Počet 18 mm modulů na řadu** | 8 |
| **Celkový počet 18 mm modulů** | 8 |
| **Počet horizontálních řad** | 1 |
| **Třída el. izolace** | Třída II<br>Dvojitá izolace |
| **Součást výrobku** | 1 označovací sadu<br>4 svorkovnici 4 otvorů |
| **Typ čelního krytu** | Průhledný |
| **Ztrátový výkon ( W)** | 15 W |
| **[In] jmenovitý proud** | 63 A |
| **Typ lišty** | DIN |
| **Počet předlisovaných vývodů PG ISO** | 5 |
| **Počet svorkovnic** | 4 s 4 vývody |
| **Výstupy z distribučního bloku** | 8 x 10 mm²<br>8 x 16 mm² |
| **Popis voleb pro uzamknutí** | Volitelný zámek |
| **Materiál rozváděče** | Samozhášecí polymer |
| **Šířka** | 195 mm |
| **Výška** | 200 mm |
| **Hloubka** | 112 mm |
| **Vnitřní hloubka** | 56 mm |
| **Barva** | Dveře: průhledná zelená |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)

## Prostředí

| | |
|---|---|
| **Normy** | MIFARE Classic<br>IEC 670<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>MIFARE Plus<br>IEC 60439-3 |
| **Požární odolnost** | 650 °C podle IEC 60695-2-1 |
| **Stupeň krytí IP** | IP65 podle IEC 60529 |
| **Stupeň ochrany IK** | IK09 podle MIFARE Classic |
| **Vlastnosti prostředí (UV)** | Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010<br>Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013 |
| **Kategorie přepětí** | II |
| **Provozní teplota** | -25…60 °C |

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| **Typ balení 1** | PCE |
| **Počet jednotek v balení 1** | 1 |
| **Výška balení 1** | 9,000 cm |
| **Šířka balení 1** | 18,800 cm |
| **Délka balení 1** | 19,400 cm |
| **Hmotnost balení 1** | 740,000 g |
| **Typ balení 2** | CAR |
| **Počet jednotek v balení 2** | 6 |
| **Výška balení 2** | 22,000 cm |
| **Šířka balení 2** | 34,500 cm |
| **Délka balení 2** | 40,000 cm |
| **Hmotnost balení 2** | 4,750 kg |
| **Typ balení 3** | P12 |
| **Počet jednotek v balení 3** | 144 |
| **Výška balení 3** | 80,000 cm |
| **Šířka balení 3** | 80,000 cm |
| **Délka balení 3** | 120,000 cm |
| **Hmotnost balení 3** | 129,120 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| **Stav udržitelné nabídky** | Green Premium produkt |
| **Nařízení REACh** | Deklarace REACh |
| **Nařízení REACh bez látek SVHC** | Ano |
| **Směrnice EU RoHS** | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)<br>Deklarace EU RoHS |
| **Neobsahuje jedovaté těžké kovy** | Ano |
| **Neobsahuje rtuť** | Ano |
| **Nařízení China RoHS** | Prohlášení o nařízení China RoHS<br>Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS) |
| **Informace výjimce o RoHS** | Ano |

| | |
|---|---|
| **Informace o životním prostředí** | Environmentální profil produktu |
| **Obsah halogenů** | Produkt neobsahuje halogeny |
| **Minimum percentage of recycled plastic content** | 25 |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| **Záruka** | 18 měsíců |

### Doporučené náhradní produkty