Technický list

Specifikace



Evlink Smart peak konrolér pro Evlink Home 3P

EVA1HPC3

Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Odlehčovací relé
Materiál	Plast

Doplňky

Kompatibilní řada	EVlink (EVlink Home)
Podmínky použití	Vnitřní
Upevnění	35 mm DIN lišta
Nastavení maximálního proudu dodávaného do nabíjecí stanice	Manuálně
Možný maximální proud dodávaný do nabíjecí stanice	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Spotřeba energie (W)	5 W
Kompatibilita	PLC
Místní signalizace	1 zelená LED, funkce: řídící proces 1 červená LED, funkce: ukazatele poruchy 1 zelená LED, funkce: integrovaný stav komunikace
Standardy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	72 mm
Šířka	89 mm
Hloubka	75 mm
Hmotnost přístroje	180 g
Barva	Bílá

Prostředí

Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Provozní teplota	-30…50 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Teplota okolí pro uskladnění	-40…85 °C
Relativní vlhkost	5…95 %
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	2

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10 cm
Šířka balení 1	12 cm
Délka balení 1	21,5 cm
Hmotnost balení 1	638 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Hmotnost balení 2	8,716 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	73 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	84 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty