Technický list

Specifikace



kontrolér nabíjení EV, EcoStruxure™ EV Charging Expert, 100 nabíjecích bodů, dynamický režim

HMIBSCEA53D1EDL

Základní popis

Řada	EcoStruxure EV Charging Expert
Označení výrobku	EcoStruxure EV Charging Expert
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka nabíjení EV
Typ instalace	Vnitřní

Doplňky

Instalované zařízení	Modem 3G/4G (objednává se samostatně) Elektroměr (multimetr) (objednává se samostatně)
Kompatibilní řada	EVlink (EVlink Smart Wallbox) EVlink (EVlink Parking) EVlink (EVlink City)
Použití zařízení	Pro správu celkového výkonu dostupného pro elektromobil
Montážní režim	Nástěnná
Upevnění	Lišta
Montážní poloha	Vodorovná/svislá
Řízení a správa zátěže	Dynamický
Maximální počet spravovaných nabíjecích bodů	100 nabíjecí stanice 200 Nabíjecí body
Max. počet úrovní zón	3
Max počet zón	20
Volba funkcí	S profilem peo priotitní nabíjení S nastavením doby použití
Komunikační rozhraní	Ethernet RJ45 Cat.6 pro připojení zařízení k nabíjecí stanici Ethernet RJ45 pro připojení zařízení k nabíjecí stanici Modem pro připojení zařízení k systému pro správu nabíjecích stanic
Komunikační služba	Web server pro OCPP 1.6 Přes modem
Verze OCPP	JSON
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC
Spotřeba energie (W)	16 W
Typ vstupu	Elektroměr (multimetr)
Elektromag.Kompatibilita	Emise vedením a vyzařováním třída A podle EN 55022
Výška	150 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Šířka	157 mm
Hloubka	46 mm
Hmotnost přístroje	1 kg
Normy	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Certifikace výrobků	CE EAC RCM
Cílová země	Všechny
Služby	Plán služeb0...50 °C

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Provozní teplota	0…50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20…60 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Relativní vlhkost	10…95 %

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,5 cm
Šířka balení 1	22,0 cm
Délka balení 1	32,5 cm
Hmotnost balení 1	1,412 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	40,0 cm
Délka balení 2	60,0 cm
Hmotnost balení 2	9,732 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty