Technický list

Specifikace



mini Opale rozvodnice pro povrchovou montáž - IP 30 - 1x8 modulové - bez dveří

13398

Základní popis

Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Počet modulů 18 mm na řadu	8
Součást výrobku	2 x svorkovnici
Normy	MIFARE Classic IEC 60529
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet vodorovných řád	1
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Počet svorkovnic	2 s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku	2 x 16 mm² 6 x 10 mm²
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí materiál
Šířka	155 mm
Výška	160 mm
Hloubka	65 mm
Vnitřní hloubka	60 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP30 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle MIFARE Classic

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Šířka balení 1	15,500 cm
Délka balení 1	16,000 cm
Hmotnost balení 1	220,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	32,500 cm
Šířka balení 2	17,000 cm
Délka balení 2	35,000 cm
Hmotnost balení 2	2,421 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	420
Výška balení 3	113,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	106,500 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty