Technický list

Specifikace



mini Kaedra - pro modulární přístroje - 4 modulové - svorkovnice

13441

Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Mini rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	2 svorkovnice 4 otvory 1 označovací sada
Popis montážní desky	Bez montážního panelu

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	4
Celkový počet 18 mm modulů	4
Počet horizontálních řad	1
Třída el. izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	1 označovací sadu 2 svorkovnici 4 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný
Ztrátový výkon (W)	10 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	3
Počet svorkovnic	2 s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozváděče	Samozhášecí polymer
Šířka	123 mm
Výška	200 mm
Hloubka	112 mm
Vnitřní hloubka	56 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)

Prostředí

Normy	MIFARE Plus IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670 MIFARE Classic IEC 60439-3
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle MIFARE Classic
Vlastnosti prostředí (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25…60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	12,000 cm
Šířka balení 1	12,000 cm
Délka balení 1	20,000 cm
Hmotnost balení 1	515,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	9
Výška balení 2	22,500 cm
Šířka balení 2	34,500 cm
Délka balení 2	41,000 cm
Hmotnost balení 2	4,950 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	216
Výška balení 3	80,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	139,200 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano

Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty