Technický list

Specifikace



Kaedra - pro modulární přístroje - 1x12 modulové - průhledné

13431

Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	1 označovací sada 1 držák svorkovnice 1 kabelový pásek 2 svorkovnice 8 otvorů
Popis montážní desky	Bez montážního panelu

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Celkový počet 18 mm modulů	12
Počet horizontálních řad	1
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	1 označovací sadu 1 kabelový pásek 1 držák svorkovnice 2 svorkovnici 8 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný Oboustranný
Ztrátový výkon (W)	24 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	2 s 8 vývody
Výstupy z distribučního bloku	8 x 10 mm² 8 x 16 mm²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozváděče	Samozhášecí polymer
Šířka	340 mm
Výška	280 mm
Hloubka	160 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Vnitřní hloubka	88 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)

Prostředí

Normy	IEC 670 MIFARE Classic IEC 60529 IEC 60439-3 MIFARE Plus IEC 60695-2-1
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle MIFARE Classic
Vlastnosti prostředí (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25…60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	16,000 cm
Šířka balení 1	29,000 cm
Délka balení 1	36,000 cm
Hmotnost balení 1	1,978 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	48
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	106,944 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty