Technický list

Specifikace



DIN zásuvka iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - francouzský standard

A9A15306

Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Označení přístroje	iPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Francie

Doplňky

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	84 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 6 mm² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 10 mm² pevný
Délka odizolování vodiče	13 mm
Kroutící moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK03
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Provozní teplota	-25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	101,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	2,750 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	20,000 cm
Hmotnost balení 2	559,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	75
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	8,878 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Doporučené náhradní produkty