Produktový list

Špecifikácie



EASY9 EU nástenná rozvodnica 24M (2x12) dymové dvere

EZ9EUC212

Základní popis

Rad	Easy9
Názov Produktu	Easy9 EU
Typ Produktu Alebo Komponentu	Rozváděč
Typ Rozvaděče	Modulární rozvaděč
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12

Doplňky

Montáž Rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 Mm	48
Celkový Počet 18 Mm Modulů	24
Typ Lišty	DIN
Typ Inštalácie	Column : Value (Slovak) missing
Funkce Svorkovnice	Zemní / N
Počet Svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 16 vývody 1 nulová (našroubované) s 16 vývody
Výstupy Z Distribučního Bloku	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pro zemní 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pro nulová
Kabelová Průchodka	Ne
Type Of Door	Průhledný
Otevírání Dveří	Oboustranné (180 °)
[In] Jmenovitý Proud	In = 63 A
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	400 V
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	500 V
Materiál Rozvádzača	Rozváděč: samozhášecí plast
Výška	326 mm
Hloubka	103 mm
Šířka	256 mm
Čistá Hmotnosť	1,25 kg
Barva	Rozváděč: biela (Column : Value (Slovak) missing) Dveře: kouřová

Prostředí

Štandardy	IEC 60670-1-24

Vyhlásenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Ip Degree Of Protection	IP40 vyhovuje IEC 60529 (zavřené dveře) IP30 vyhovuje IEC 60529 (otevřené dveře)
Stupeň Ochrany Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Stupeň Znečistenia	2
Požární Odolnost	650 °C (30 min) vyhovuje IEC 60695-2-10
Trieda El. Izolácie	Třída II
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25…60 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-25…70 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	11 cm
Šírka Balenia 1	33 cm
Dĺžka Balenia 1	26 cm
Package 1 Weight	1,250 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Počet Výrobkov V Balení 2	5
Výška Balenia 2	53 cm
Šírka Balenia 2	41 cm
Dĺžka Balenia 2	31 cm
Hmotnosť Balenia 2	7,01 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	60
Výška Balenia 3	118 cm
Šírka Balenia 3	80 cm
Dĺžka Balenia 3	120 cm
Hmotnosť Balenia 3	84,12 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO_2.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >

Výkonnosť v oblasti blahobytu

- Neobsahuje Ortuť
- Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs — Áno
- Produkt Neobsahuje Halogén

Nariadenie Reach	Deklarácia REACh
Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.